






10 МРЛ-800-Н



Назначение

Литиевые батареи являются первичными источниками тока постоянной готовности и предназначены для электропитания охранных систем, систем сигнализации, стационарных и подвижных средств связи, а также для автономного (аварийного) энергообеспечения объектов автоматики и связи, газо и нефтепроводов при нарушении штатных систем электроснабжения.

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение (В)	30.00
Номинальная ёмкость (А·ч)	700.00
Максимальный ток разряда (А)	5.00
Температурный диапазон (°С)	-20...+50
Срок гарантии (лет)	10
Масса (кг)	103.00
Максимальный импульсный ток разряда при н.к.у. (А)	10.00
Номинальный ток разряда (А)	1.00
Конечное напряжение разряда, не менее (В)	20.00

Пример обозначения при заказе: "Батарея 10 МРЛ-800-Н ЛИТГ.563562.001 ТУ"



При хранении, транспортировании и эксплуатации ЛИТ категорически запрещается проводить нагревание выше 85 °С, заряжать, замыкать накоротко, подвергать воздействию открытого огня, разряжать в режимах, не предусмотренных в технических условиях, деформировать и вскрывать, допускать прямой контакт с водой.



410015, г.Саратов, ул. им.
Орджоникидзе Г.К., 11-А



+7 (8452) 96-23-97
/ телефон-факс /



+7 (8452) 96-24-06
+7 (8452) 96-00-08



8-800-250-50-44
/ отдел маркетинга /

